


NORĀDĪJUMI HORIZONTĀLO ŽALŪZIJU UZSTĀDĪŠANAI PAKEŠU LOGIEM

SIA „ALAN Ltd”
Rīgā, Grenču ielā 1a, t. 7062929
Servisa daļa t. 7062959


Uzstādīšana:

1. Uzmanīgi izņemt žalūziju no iesaiņojuma un noņemt žalūzijas mehānisma vāciņus.



2. Pielikt žalūziju pie loga.

Ieguldīt žalūziju loga stiklotajā daļā, simetriski sānu līstēm.




2


3. Pārliecinieties, vai žalūzija atrodas horizontālā līmenī.

Pieskrūvēt žalūziju (katrā pusē 1÷2 gab. skrūves.)

Skrūvēt ieteicams stikla paketes stiprinājuma līstēs.



3




4

4. Nomērīt attālumu no stīgas izejas punkta līdz stiklam, kā arī attālumu no stīgas izejas punkta līdz stikla līstes malai (izmērs a 4.zīm.) un atzīmēt šos izmērus uz stikla līstes apakšējās malas.


5. Stīgu stiprināšanai nepieciešams apakšējā loga līstē izurbt 2 urbumus $\varnothing 2.2\text{mm}$ (katru savā pusē, atzīmētajos punktos), uzstiet stīgu apakšējos galos mezglus un iegremdēt tos izurbtajos urbumos.

Pēc tam stīgas nofiksēt ar tapiņu.




6

6. Nospriegot stīgas. Atvērt stīgas fiksatorplāksnīti un vilkt stīgas uz augšu līdz pilnīgai nospriegošanai. Aizvērt plāksnīti (līdz ar to stīga nofiksējas). Lieko stīgas daļu nogriezt.



5

7. Uzlikt mehānisma vāciņus un žalūzijas vadības mehānisma pusē pieskrūvēt (vēlamā augstumā) vadības ķēdes fiksatoru (ieteicams skrūvēt pie stikla paketes stiprinājuma līstes).



7

Lietošanas un kopšanas noteikumi:

1. Logu rokturi un uz palodzes novietoti priekšmeti nedrīkst traucēt žalūziju darbībai.

Garantija:

Preces izgatavošanas zīmogs apliecina 24 mēnešu garantiju, ja izstrādājuma lietošanā ir ievēroti augstāk minētie noteikumi un pircējs savlaicīgi veicis pilnu pasūtījuma apmaksu.

Komplektā ietilpst: augstuma ierobežotājs, 2 distanceri, 2 tapiņas, skrūvju komplekts, instrukcija.

